

PUNTO CLASIC (188)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|--|
| MOTOR | |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada (c.c.) | 1242 |
| Número de Cilindros y Disposición | 4 en Línea |
| Diámetro x Carrera (mm) | 70.8x78.86 |
| Relación de Compresión | 9.8:1 |
| Potencia Máxima (CV/RPM) | 60/5000 |
| Par Máximo (kgm.) DIN a RPM | 10.4/2500 |
| Distribución (Accionamiento) | Correa Dentada |
| Válvulas | 2 por Cilindro |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial |
| Encendido | Electrónico digital integrado al sistema de inyección |
| Convertidor Catalítico | De tres vías con sensor de oxígeno |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | |
| Tensión de Alimentación (V) | 12 |
| Batería (Ah) | 50 |
| Alternador (A) | 70 |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| RUEDAS | |
| Llantas | 5,5 x 14" acero estampado |
| Neumáticos | 165 / 70 R 14 |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Asistida eléctrica DUALDRIVE |
| Radio de Giro (m) | 5,25 |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Ruedas independientes tipo Mc Pherson y barra estabilizadora |
| Trasera | Ruedas interconectadas con puente de torsión |
| FRENOS | |
| Delanteros | Disco con pinza flotante |
| Traseros | Tambor con zapatas autocentrantes y regulación automática |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
| Nº Plazas Adultos | 5 |
| Nº de puertas | 5 |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 3865 / 1660 / 1480 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2460 |
| Capacidad de Estanque Combustible (lts.) | 47 incluye reserva de 5 a 7 |
| Capacidad de Maleta (lts.) | 297 |
| Capacidad Maleta Asientos Abatidos hasta vidrio(lts.) | |
| Capacidad de Carga (kgs.) | 510 |
| Peso Máximo Remolque (kgs.) | 400 |
| Peso en Orden de Marcha (kgs.) 3/5 puertas | 875 |

| Equipamiento | |
|-------------------------|--|
| Dirección eléctrica | |
| Alza vidrios eléctricos | |
| Cierre centralizado | |
| Aire acondicionado | |
| Doble Air Bag | |